



# PRIMACY



## A IMPRESSORA DE CARTÕES RÁPIDA E VERSÁTIL

A impressora Primacy é extremamente rápida, poderosa e eficiente. Esta impressora de mesa, que usa tecnologias de criptografia avançadas, é a melhor solução para emitir cartões personalizados, desde os mais simples aos mais seguros. A Primacy está disponível nas versões para impressão em uma única face, ou frente e verso, e é a escolha ideal para impressão e codificação de cartões em lotes médios e grandes.

### AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

- A Primacy personaliza cartões coloridos em um tempo recorde: até 225 cartões por hora no caso de impressão de um único lado e 140 cartões por hora no caso dos cartões com impressão dos dois lados.
- A impressora oferece uma grande autonomia, graças à sua alta capacidade do alimentador e da bandeja de saída dos cartões.

### IMPRESSÃO PROFISSIONAL

- A Primacy tem uma resolução fotográfica de 300 ppp e impressão de margem a margem para oferecer a melhor qualidade de impressão.
- Graças ao seu processo gráfico aperfeiçoado, você obtém uma representação fiel da imagens em alta definição e textos monocromáticos mais precisos.

### ESCALABILIDADE IN LOCO

- Como a Primacy se expande conforme suas necessidades, você pode ativar a opção de impressão frente e verso.
- Você pode aprimorar sua impressora com um módulo de plastificação e fita magnética, codificadores de chip com ou sem contato.

Alimentador e bandeja de saída dos cartões na parte frontal



Coletor traseiro/coletor de rejeição para cartões com defeito



Manuseio fácil, reconhecimento e configuração da fita automáticos



MODELO COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE PARA INTERAGIR COM A IMPRESSORA

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / Especificações técnicas completas em [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Impressão por sublimação direta no cartão/ Termotransferência em resina
- Impressão de margem a margem, de um único lado, kit adicional opcional para impressão frente e verso
- Resolução padrão 300 x 300 ppp
- Resolução personalizável 300 x 600 ppp (impressão colorida e monocromática) ou resolução 300 x 1200 ppp (somente impressão monocromática)
- 32 MB de memória RAM padrão - 64 MB opcional<sup>1</sup>
- Módulo de plastificação frente e verso CLM opcional<sup>1</sup>
- Cores disponíveis: vermelho fogo e azul brilhante

### DESEMPENHO DE IMPRESSÃO<sup>1</sup>

- Um único lado:
  - Colorida (YMCKO): 190 - 225 cartões/hora
  - Monocromática: 800 - 1000 cartões/hora
- Frente e verso:
  - Colorida (YMCKO-K): 140 cartões/hora

### GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO

- Capacidade do alimentador: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidade da bandeja de saída (hopper): 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Bandeja de saída aberta opcional para poder recolher os cartões um a um
- Capacidade do coletor traseiro/coletor de rejeição: 50 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Espessura do cartão: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste do medidor (0,25 mm - 10 mil somente para a impressão monocromática)
- Tipos de cartão: Cartões de PVC, cartões de PVC composto, cartões de PET, cartões<sup>1</sup> de ABS, cartões<sup>1</sup> envernizados especiais
- Formato de cartão: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

### INTERFACES

- USB 1.0 (compatível com 1.1, 2.0 e 3.0), cabo incluído
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Conexão sem fio de 802,11b/g na variação sem fio

### MÓDULOS DE CRIPTOGRAFIA ADICIONAIS

- Módulos disponíveis:
  - Codificador de fita magnética ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Estação de contato inteligente ISO 7816-2
  - Codificador de cartão inteligentes de contato - PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificador de cartões inteligentes sem contato - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (conformidade padrão: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 ou FCC parte 15.247)
  - Outros codificadores específicos mediante solicitação
- Portas internas USB
- Codificação USB em rede IP através de módulo adicional USB Net Server, mediante solicitação
- As opções podem ser combinadas
- Instalação de fábrica ou no local

### SEGURANÇA

- Suporte para trava de segurança Kensington<sup>®</sup>
- Criptografia de dados para codificação magnética<sup>1</sup>
- Sistema de bloqueio opcional<sup>1</sup>

### TELA

- LEDs de impressora
- Tela sensível ao toque opcional em cores
- Notificações gráficas da impressora<sup>2</sup>: alertas de limpeza, alertas de fita vazia/nível baixo e alertas de cartões, etc.

### FITAS EVOLIS HIGH TRUST<sup>®</sup>

Para incrementar a qualidade e a durabilidade dos cartões impressos, o tempo de vida útil do cabeçote de impressão e a confiabilidade geral da impressora, use as fitas Evolis High Trust<sup>®</sup>.

- Identificação e configuração automáticas
- Fornecida em cassette tipo drop-in, para fácil manuseio
- Dispositivo de economia da fita para impressão monocromática

A lista de fitas está disponível em [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### SOFTWARE

- Fornecido com a Evolis Premium Suite<sup>®</sup> para Windows<sup>®</sup>:
- Driver de impressora
  - Centro de Impressão Evolis para administração e configuração
  - Gerente de Impressora Evolis para notificações<sup>3</sup> gráficas
  - suporte on-line de 24 horas, 7 dias por semana
  - Compatível com Windows<sup>®</sup> (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Fornecido com cardPresso XXS Lite para desenhar e editar crachás:
  - Banco de dados interno (registros ilimitados)
  - Windows<sup>®</sup> (de XP em diante) e Mac OS X
- Fornecido com um driver para Mac OS X (de 10.5 em diante)
- Linux OS, mediante solicitação
- Evolis Premium SDK, para supervisão remota da impressora, facilitando e reduzindo o tempo da integração aos sistemas de TI

### DESIGN ECOLÓGICO, CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Modos de espera e repouso e consumo de energia reduzido
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

### TAMANHO E PESO

- Dimensões (A x L x P): 247 x 205 x 381 mm
- Com coletor traseiro/coletor de rejeição: 247 x 205 x 487 mm
- Peso: 4,02 kg

### GARANTIA

- 3 anos de garantia (impressora e cabeçote de impressão)<sup>4</sup>
- Opção de extensão da garantia

<sup>1</sup> Mediante condições específicas / <sup>2</sup> Depende da versão Windows<sup>®</sup>

<sup>3</sup> Exige a versão de perfil de cliente .net 4.0 / <sup>4</sup> Garantia sujeita à observância das condições específicas e uso das fitas Evolis High Trust<sup>®</sup>



### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evoliasia@evolis.com](mailto:evoliasia@evolis.com)

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)